

校正機能付き！40kgまで測定可能！

デジタル硬度計 KHT-40N 型

価格 ¥580,000

ベストセラーのデジタル硬度計がさらに進化！



主な特徴

- ワンタッチで迅速かつ正確にサンプルの破壊強度が測定できます。
- 新型のモーター採用により昇降速度のずれが大幅に改善されております。
- オプションの校正セットを使ってお客様で校正を行なう事が可能です。
- 最大 40kg (392N) まで測定できるので非常に硬いサンプルでも測定可能です。
- 演算付のプリンターが内蔵されております。
- Kg f と N (ニュートン) 表示の切替がユーザー様で行えます。

仕様

表示器	赤色LED5桁 字高20mm
検出機構	ロードセル方式
測定上限	40kgf (392N)
測定間隔	5gf (0.05N)
加圧直径	φ5mm (特注オプションもございます)
試料台径	φ25mm (特注オプションもございます)
試料高限度	最大20mm
プリンター	標準内蔵 (演算機能付き※1)
電源	AC100V
重量	約9.2kg



※1 プリンターの演算機能には次のような項目がございます。
データ数・平均値・最大・最小値・標準偏差

 株式会社 藤原製作所

— 弊社ホームページ www.fujiwara-sc.co.jp —

本社 〒114-002 東京都北区西ヶ原1-46-16
営業部 TEL 03-3918-8111 FAX 03-3918-8119
千葉営業所 TEL 0438-64-0800 FAX 0438-64-0820
つくば営業所 TEL 0298-39-4500 FAX 0298-39-4512